

農家さん・果樹園・造園・土建・漁村
あらゆるシーンで大活躍



登録商標第5552806号

林道坂道を 3.5km で走行
重い薪を積んでもOK!



傾斜角 12°

ホイールインモーターを使用し 小さな電力で大きなパワーを発揮!

サーマルプロテクター搭載
(異常温度(96℃)時 電流遮断装置 及び 警告音発生装置 付)

3.5km/h のスピードで約 8 ~ 10km 走行可能

ラグタイヤで走行時の横揺れ振動を緩衝でき、不整地でも楽に走行出来ます

- バック機能付
- バッテリー残量計搭載
- 畝用フレーム標準装備



KT-FLZ | フラットタイプ

本体寸法：長さ1250~1400×幅745~970
×高さ828~930mm

本体重量：43.5kg (バッテリー含む)

JAN：4536619105592



KT-FBLZ | バケットタイプ

本体寸法：長さ1330×幅670
×高さ828~930mm

本体重量：42.0kg (バッテリー含む)

JAN：4536619105608

使用時間 満充電(8~14時間)で、約8~10km走行可能。気温・充電時間・バッテリーの劣化等により、使用時間に長短があります。



仕様

- スピード：前進・後進 3.5km/h (可変式)
- 最大登坂角度：12度
- ホイールインモーター：230 W
- 最大荷重：120 kg
- バッテリー：24v (12 v×2)
- 前輪タイヤサイズ：400×100 mm

オプション

KT-0101

3輪 4輪共通
バッテリー



JAN：4536619101181

KT-0102-S

バケット
(スチール製)



JAN：4536619101204

※仕様・価格等は改良のため 予告無く変更する場合がございます。