


- 17 mm KTX-J17L
- 19 mm KTX-J19L
- 22 mm KTX-J22L
- 24 mm KTX-J24L

ロングユニバーサルジョイントソケット
差込口12.7mm角

トラツメチェンジャー



希望小売価格(税別) ¥ 12,500

インナーテンションバーだけ回転します

安全で簡単な爪交換

エアーインパクトレンチ専用

スピーディ&低労力

爪軸がニュートラル状態で作業ができる



一般ロータリーの爪交換に



ハローの爪交換に



使用例



仕様	首振り角度 ▶ 40度	ソケットサイズ	型式	JAN	質量
	差込角 ▶ 12.7 mm	17 mm	KTX-J17L	4536619106100	810 g
	耐荷重 (水平) ▶ 592 Nm	19 mm	KTX-J19L	5636619106117	815 g
	ソケット材質 ▶ Cr-Mo (クロムモリブデン鋼)	22 mm	KTX-J22L	4536619106414	835 g
	グリップ材質 ▶ アルミニウム	24 mm	KTX-J24L	4536619106421	845 g
	エアー工具用 (手工具可)				




説明動画

- 17 mm KTX-J17L
- 19 mm KTX-J19L
- 22 mm KTX-J22L
- 24 mm KTX-J24L

ロングユニバーサルジョイントソケット
差込口12.7mm角

トラツメチェンジャー



希望小売価格(税別) ¥ 12,500

インナーテンションバーだけ回転します

安全で簡単な爪交換

エアーインパクトレンチ専用

スピーディ&低労力

爪軸がニュートラル状態で作業ができる



一般ロータリーの爪交換に



ハローの爪交換に



エアーコンプレッサーとエアーインパクトレンチが必要です

使用例

エアーインパクトレンチ

エアーコンプレッサー



首振り角度
最大40度

仕様	首振り角度 ▶ 40度	ソケットサイズ	型式	JAN	質量
	差込角 ▶ 12.7 mm	17 mm	KTX-J17L	4536619106100	810 g
	耐荷重 (水平) ▶ 592 Nm	19 mm	KTX-J19L	5636619106117	815 g
	ソケット材質 ▶ Cr-Mo (クロムモリブデン鋼)	22 mm	KTX-J22L	4536619106414	835 g
	グリップ材質 ▶ アルミニウム	24 mm	KTX-J24L	4536619106421	845 g
	エアー工具用 (手工具可)				



説明動画